

Características del hormigón:

| PRODUCTO | RESISTENCIA HORMIGÓN KG/CM2 | DENSIDAD HORMIGÓN KG/CM3 |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| PLACAS | 250 | 2400 |

Descripción del producto:

- ✓ Las Placas están fabricadas con Malla Acma C-92 y Hormigón de alta resistencia.
- ✓ Están elaboradas para ser utilizadas en cierres perimetrales o

Empleo del producto:

- ✓ Cierre perimetral de construcciones, bodegas, etc.
- ✓ Protección y seguridad.

Eficiencia del producto:

- ✓ Fácil, liviana y rápida para su instalación.
- ✓ Fluidez rápida de los líquidos.

Calidad:

- ✓ Los productos de Hormitek son fabricados y diseñados con estrictos controles de calidad .
- ✓ Hormitek certifica sus productos con organismos certificadores de calidad y acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN)
- ✓ Los productos Hormitek tienen el sello de calidad otorgado por nuestros organismos certificadores.

Seguridad:

- ✓ Se debe utilizar los equipos y herramientas adecuados para movilizar o instalar nuestros productos según su peso.

Medidas:

| PRODUCTO | LARGO | ALTO | ESPESOR |
|---------------------|-------|------|---------|
| | L | h | e |
| | MM | MM | MM |
| PLACA 50 | 2000 | 500 | 35 |
| PLACA 60 | 2000 | 600 | 35 |
| PLACA 50 CON DISEÑO | 2000 | 500 | 35 |

Diseño:

